

Datenblatt für AK 2 S  
 Artikelnummer: 932146100



  
 SKS Kontakttechnik GmbH

<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 932 146-100
<b>Beschreibung:</b>	Isolierte, unzerbrechliche Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Ankleben von feinsten Drähten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss und Schraubanschluss bis 1,5 mm <sup>2</sup> .
<b>Typ:</b>	AK 2 S schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	932 146-100
<b>Klemmbereich:</b>	9,5 mm
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	● ●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Buchse
<b>Anschlussart:</b>	4 mm Buchse, schrauben
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	25 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	10 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	vernickelt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PP
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +80 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	
	