

Datenblatt für PRUEF 2 S
Artikelnummer: 973659100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973 659-100
Beschreibung:	Berührungsgeschützte Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse und schlanker Edelstahlspitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Schiebehülsen-Messleitungen. Zubehör: Spitzenschutz und IC-Abgriff SS 260.
Typ:	PRUEF 2 S schwarz/black
System:	4 mm Schiebehülsensystem
Bestellnummer:	973 659-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Norm:	DIN EN 61010-031
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	tasten
Anschlussart:	4 mm Buchse, ungefedert
Bemessungsspannung:	AC/DC 600 V
Durchgangswiderstand:	50mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	PP/TPE
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	